


TEAFLEX

www.teaflex.com

GL

Guaina spiralata in pvc con spirale in pvc antiurto
Spiral pvc conduit with pvc spiral shock-resistant



Applicazione Application



Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento.

Spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-resistant with good resistance to tensile and compression strength.

Materiale Material

Materiale PVC

PVC material

Caratteristiche prodotto Product characteristics

Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.
Temperatura di esercizio: -6°C +60°C
Resistenza allo schiacciamento: $D \leq 25\%$ con 350 N a 20°C
Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi nè ovalizzarsi
Superficie interna liscia

It will resist years of use without wearing, excellent resistance to atmospheric agents, oils and salt air
Temperature range: -6°C +60°C
Compression strength: $D \leq 25\%$ with 350N at 20°C.
Flexibility: bending radius equal to its own diameter is achieved without squeezing and deforming
Smooth internal surface

Certificazioni Approvals

RINA ELE143710CS

RINA ELE143710CS

Compatibilità Suitable for

Compatibile con l'intera gamma dei raccordi serie GLM

Compatible with the whole GLM range fittings

Colori Colors

Colori standard: Grigia RAL 7035 (GL..G), Nero RAL 9011 (GL..N)

Standard Colours: Grey RAL 7035 (GL..G), Black RAL 9011 (GL..N)

Codice GL NERO	Certificazioni	Confezione standard m	Lunghezza rotolo m	Ø guaina mm		Peso g/m	Confezione standard m
GL08N	RINA	240	30	8	12,1	50	30
GL10N	RINA	180	30	10	14,7	70	30
GL12N	RINA	180	30	12	16,4	80	30
GL14N	RINA	180	30	14	18,9	95	30
GL16N	RINA	180	30	16	20,7	105	30
GL18N	RINA	180	30	18	22,7	115	30
GL20N	RINA	180	30	20	24,7	130	30
GL22N	RINA	120	30	22	27,7	160	30
GL25N	RINA	30	30	25	30,6	185	30
GL28N	RINA	30	30	28	33,5	210	30
GL32N	RINA	30	30	32	38,0	250	30
GL35N	RINA	30	30	35	41,0	275	30
GL40N	RINA	30	30	40	46,4	335	30
GL50N	RINA	30	30	50	57,2	450	30
GL60N	RINA	30	30	60	68,0	550	30
REF. Part N. GL BLACK	Approvals	Packing unit m	Coil length m	Int. Ø conduit mm	ext. mm	Weight g/m	Packing unit m